




Obsah:



- b) DVEŘE
- c) PREFABRIKOVANÉ VÝROBKY
- e) OSTATNÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- f) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- g) VÝROBKY ZE DŘEVA A PLASTU

HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. JANCZYK ZBYHNĚV		<div> 739 53 Třanovice 1</div>	
VYPRACOVAL	ING. BOROŇ DAVID			
MÍSTO STAVBY	HAVÍŘOV-ŠUMBARK			
STAVEBNÍK	Společenství vlastníků Mládí 1104, Havířov-Šumbark			
STAVBA	Stavební úpravy zadního vstupu bytového domu č.p. 1104/3, ul. Mládí, Havířov-Šumbark		DATUM	04/2025
DÍLČÍ ČÁST	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		STUPEŇ	DPS
VÝKRES	SPECIFIKACE VÝROBKŮ		ZAK. ČÍSLO	30-337
			MĚŘÍTKO	D.1.1.3.105
			-	

SPECIFIKACE VÝROBKŮ

D, Dp, Dk

DVEŘE

Ozn.		Schema	Popis					Celkem
				1PP	1NP	BP	Stř.	
Dk1	L		<p>vstupní dveře: materiál – celohliníkové dveře vnější jednokřídlové, prosklené, ven otevíravé, barva hnědá konstrukce ze samonosných profilů, vyztužený spodní rám, přerušený tep. most, nerozbitná výplň do výšky min. 500 mm, práh v. 20 mm lepené bezpečnostní sklo tl. 10,4 mm + zrcadlová fólie kování: bezp. zámek, klika/koule, mosaz samozavírač s aretací, madlo \varnothing 40 mm na venkovní straně kování pro snadné otevření ve směru úniku bez použití klíčů či jiných nástrojů (dle ČSN 73 0810 a ČSN EN 179) součinitel prostupu tepla dveří $U \leq 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ rozměr : 900 x 2000 mm * (min. průchod v zárubni)</p>		1			1
	P							
D3	L		<p>dveře : materiál – dřevěné plný profil (zesílená konstrukce) dveře vnitřní, plné vč. kovové zárubně do zdiva tl. 100 mm CPL laminát, dekor dle výběru stavebníka opatřit zámek, klika-klika ventilační mřížka nerezová 400x100 mm v křídle u podlahy okopový plech nerezový rozměr : průchod v zárubni – 800 x 1970 mm</p>		1			1
	P							
	L							
	P							
	L							
	P							

(*) POZOR : Před zadáním dveří do výroby je nutno zaměřit skutečné rozměry ve stěnách.

Stavba: Stavební úpravy zadního vstupu bytového domu
č.p. 1104/3, ul. Mládí, Havířov-Šumbark

Investor: Společenství vlastníků Mládí 1104,
Havířov-Šumbark

v.č.

D.1.1.3.105.b

SPECIFIKACE VÝROBKŮ

P	PREFABRIKOVANÉ VÝROBKY
---	------------------------


Ozn.	Schema	Popis					Celkem
			1PP	1NP	BP	Stř.	
P1		Prefabrikovaný překlad YTONG NEP 100-1250 nenosný rozměr : 100 x 249 x 1250 mm		1			1

Stavba:	Stavební úpravy zadního vstupu bytového domu č.p. 1104/3, ul. Mládí, Havířov-Šumbark	Investor:	Společenství vlastníků Mládí 1104, Havířov-Šumbark	v.č.	D.1.1.3.105.c
---------	---	-----------	---	------	---------------

SPECIFIKACE VÝROBKŮ

Z

OSTATNÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Ozn.	Schema	Popis					Celkem
			1PP	1NP	BP	Stř.	
Z1		<p>Zábradlí vstupního schodiště</p> <p>materiál: ocel, povrchová úprava: žárové pozinkování</p> <ul style="list-style-type: none"> - rám zábradlí: TR 51 x 5 mm 8,20 m (5,67 kg/m) - výplň zábradlí: \varnothing 10 14x0,75 = 10,50 m (0,62 kg/m) - uchycení na sloupky: TR 32 x 5 mm 0,60 m (3,33 kg/m) <p>kompletní výrobek vč. kotvení (přivaření na stávající sloupky původní stříšky a zábradlí)</p> <p>Celková hmotnost: 60,50 kg (vč. 10% na svary a spoje)</p>		1			1
Z2		<p>Nájezdy pro kočárky</p> <p>hliníkové nájezdy pro kočárky</p> <p>vč. kotvení</p> <p>typový výrobek (např. www.alunajezdy.cz)</p> <p>protiskluzový systém a ochrana ostrých hran</p> <p>rozměr: délka cca 1,00 m</p>		1			1
Z3		<p>Čistící zóna - samočisticí rohož "Openwell"</p> <p>montáž do stávajícího rámu v podlaze</p> <p>vč. případné úpravy rohože dle rozměrů rámu*</p> <p>Výrobce: fa GAPA MB s.r.o. 293 01, Mladá Boleslav www.gapa.cz</p> <p>rozměr: cca 900 x 450 mm* (rozměr upřesnit dle rozměru stáv. rámu v podlaze)</p>		1			1
Z4		<p>Kovová revizní dvířka vč. rámu</p> <p>materiál: ocel s polymerním potahem</p> <p>barva: bílá</p> <p>rozměr: cca 600 x 600 mm</p>	1				1
Z5		<p>Ocelový překlad</p> <p>válcované profily 2x L50x50x6</p> <p>celková hmotnost: 8,94 kg</p> <p>délka: 1000 mm</p>	1				1

POZOR : Před zadáním do výroby je nutno ověřit skutečné rozměry na místě.

Stavba: Stavební úpravy zadního vstupu bytového domu
č.p. 1104/3, ul. Mládí, Havířov-Šumbark

Investor: Společenství vlastníků Mládí 1104,
Havířov-Šumbark

v.č. **D.1.1.3.105.e**

SPECIFIKACE VÝROBKŮ

Z

OSTATNÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Ozn.	Schema	Popis					Celkem
			1PP	1NP	BP	Stř.	
Z6		Venkovní kovová protiskluzová rohožka (čistící rošt) vč. obvodového rámu pro zabudování (zabetonování) z profilu L 25 x 25 x 4 mm jednotlivá oka roštu: 42 x 9 mm materiál: ocel žárově pozinkovaná vč. zabezpečení proti odcizení rozměr: cca 900 x 450 mm		1			1

POZOR : Před zadáním do výroby je nutno ověřit skutečné rozměry na místě.

Stavba:	Stavební úpravy zadního vstupu bytového domu č.p. 1104/3, ul. Mládí, Havířov-Šumbark	Investor:	Společenství vlastníků Mládí 1104, Havířov-Šumbark	v.č.	D.1.1.3.105.e
---------	---	-----------	---	------	---------------

Ozn.	Schema	Popis					Celkem
			1PP	1NP	BP	Stř.	
K1		<p>poplastovaný plech typ LINDAB</p> <p>oplechování pilíře u vstupu včetně ukotvení</p> <p>oplechování zaříznout pod omítku a zatmelit trvale pružným tmelem</p> <p>rozměr : RŠ = 500 mm</p>		1,70 bm			1,70 bm

POZOR : Před zadáním do výroby je nutno ověřit skutečné rozměry na místě.

Stavba:	Stavební úpravy zadního vstupu bytového domu č.p. 1104/3, ul. Mládí, Havířov-Šumbark	Investor:	Společenství vlastníků Mládí 1104, Havířov-Šumbark	v.č.	D.1.1.3.105.f
---------	---	-----------	---	------	---------------

Ozn.	Schema	Popis					Celkem
			1PP	1NP	BP	Stř.	
Vp1		Venkovní mřížka plastová fasádní se sítčkou proti hmyzu barva hnědá velikost otvoru: 150 x 150 mm		1			1